

Copiadora-fresadora

Fresadora Copiadora

Pantografo

**A23A**  
**A23AZ**  
**FC 105 P**



A23AZ

**A23A / A23AZ**

- Dos cabezales de fresado.
  - Plantilla de copia universal.
  - Dos prensos neumáticos de sujeción horizontales.
  - Perno de copias en tres diámetros diferentes.
  - Fresa de 2 cuchillas de 5 mm y de 8 mm de largo.
  - Cabezal de taladro con 3 husillos, con brocas de 12-14-12.
  - Tope lateral opcional.
  - Incluye base de la máquina.
- A23AZ con dispositivo de centrado.

**A23A / A23AZ**

- Dois cabeçotes de trabalho.
  - Gabarito universal para cópia.
  - Dois fixadores pneumáticos horizontais.
  - Apalpador copiador com três diâmetros.
  - Fresa de 2 cortes diâmetro 5mm haste 8mm.
  - Cabeçote furador triplo com brocas de 12-14-12mm.
  - Batente lateral opcional.
  - Com pedestal.
- A23AZ com dispositivo de centragem.

**A23A / A23AZ**

- Due testine.
  - Con dima-copia universale.
  - Due pressori pneumatici crizzontali.
  - Perno copia a 3 diametri diversi.
  - Fresa da 5 mm a 2 taglienti (gambo 8 mm).
  - Mandrini a 3 punte per fori maniglia da 12-14-12 mm.
  - A richiesta battenti laterali.
  - Con basamento.
- A23AZ con dispositivo di centraggio.

**U-R-B-A-N**

**RapidUrban Ibérica, S.L.**

Apdo. Correos 38091 E-08080-BARCELONA  
Vidal@RapidUrban.com T/ (+34) 696497780  
www.RapidUrban.com

**FC 105**

- Un cabezal de trabajo.
- Plantilla de copia universal.
- Dos tensores horizontales.
- Dos sensores separados, con diámetros resp. de 5,8 mm y 10 mm.
- Dos fresas de corte de 5 y de 8 mm, 8 mm de largo.
- Tope lateral y/o de centrado, a selección.
- Con base de máquina.

**FC 105**

- Um cabeçote de trabalho.
- Gabarito universal para cópia.
- Dois fixadores horizontais.
- Dois apalpadores com diâmetros respectivamente 5,8 e 10mm.
- Duas fresas - 5mm e 8mm, haste 8mm.
- Batente lateral e/ou dispositivo de centragem opcionais.
- Com pedestal.

**FC 105**

- Una testa di lavorazione
- Con dima-copia universale.
- 2 dispositivi di serraggio orizzontali.
- 2 sensori separati, ciascuno con diametro di 5, 8 e 10 mm.
- 2 frese, 5 e 8 mm, codolo 8 mm.
- A scelta con battuta laterale e/o centrata.
- Con basamento.

**FC 105 P**

100 100 200	10.000 rpm	230-400 Volt	0,55 kW-2.800 rpm
6 - 7 Bar	520 640 1.500	KG.80	

**A 23 A**

110 120 240	9.000 rpm	220-380 Volt	1,1 kW-1.400 rpm
6 - 7 Bar	950 1.700 1.550	KG.160	80

**A 23 AZ**

110 120 240	9.000 rpm	220-380 Volt	1,1 kW-1.400 rpm
6 - 7 Bar	950 2.600 1.550	KG.180	80

**FC 105 P**